



Русский язык

Срок гарантийного ремонта

Планируемый срок службы изделия составляет 10 лет
При обычном домашнем использовании:
Смеситель (корпус и хромированное покрытие) – 3 года
Карtridge, переключатели, кран-буксы и прочие
комплектующие детали основного блока смесителя – 1 год
Смеситель из цинкового сплава (корпус и хромированное
покрытие) – 1 год
Использование в общественных местах:
Смеситель (корпус и хромированное покрытие) – 1 год

Обратите внимание!!!

Возникают нижеследующие обстоятельства, не попадающие в пределы диапазона гарантийного ремонта продукции данной компании:

1. Монтажная установка продукции не удовлетворяет предъявляемым требованиям
2. Механическое повреждение или применение большого усилия и нанесение удара
3. Профилактический ремонт, проведённый неуполномоченным сотрудником
4. Проведение очистки и эксплуатации не в соответствии с положениями настоящей письменной инструкции, что привело к какому-либо повреждению и другим соответствующим обстоятельствам
5. Отсутствие акта гарантийного ремонта или счёта-фактуры о продаже на соответствующую продукцию
6. Длительное использование в кислотнощелочной и другой коррозионной среде

Часто встречаемые проблемы

Проблема	Причина	Исправление ситуации
Маленький объём выхода воды из крана	Недостаточный напор воды	Проверьте общий напор воды
	Образование накипи и грязи на фильтровальной сетке или аэраторе	Очистите переднюю поверхность крана и фильтровальную сетку или аэратор
	В фильтровальной сетке лейки душа имеется закупорка мусором	Очистите и промойте фильтровальную сетку между лейкой душа и гибким шлангом
	В узловом элементе фильтра лейки душа имеется закупорка мусором	Очистите и промойте фильтровальный герметичный элемент между лейкой душа и гибким шлангом
Кран стал неподвижным	Карtridge повреждён, на нём образовалась накипь	Замените картридж
Прокапывание воды из лейки душа или крана	В блоке клапана имеется лёгкая пыль или накипь, повреждён картридж, повреждён невозвратный клапан	Замените картридж или невозвратный клапан
Вода вытекает из резьбового основания	Подводка воды не полностью вкручена в корпус	При помощи рук закрутите подводку в смесителе
	Повреждено О-образное кольцо соединительного гибкого шланга	Замените О-образное кольцо
Регулировочная кнопка плохо срабатывает	Регулировочная кнопка грязная	Очистите регулировочную кнопку, смажьте О-образное кольцо маслом

**Уважаемый клиент:**

Мы чрезвычайно рады, что Вы приобрели продукцию Fap. Компания Fap интегрировала идею «Философии воды» в дизайн каждого вида продукции. Это несомненно способствует созданию «способа жизни, связанного с охраной здоровья и окружающей среды, отличающегося инклюзивностью, сбалансированностью, а также подвижностью и спокойствием, а ещё наполненностью инновационным энтузиазмом». Наша продукция способна удовлетворять Вашим потребностям в течение нескольких будущих лет. В Fap мы неуклонно и твердо придерживаемся идеи совершенствования качества нашей продукции, оставляя за собой право в любой момент улучшить особенности продукции, её упаковку или характеристики применимости без соответствующего уведомления об этом. Просим потратить несколько минут, чтобы прочесть этот справочник пользователя, особо обращайте внимание на инструкции по техническому обслуживанию и поддержанию продукта в исправности.

Эксплуатационная среда

Конструктивное назначение смесителя - использование в домашнем хозяйстве и общественных местах, при этом должны соблюдаться следующие параметры:

Рабочее давление:

Минимум: 0,05 МПа, максимум: 1,0 МПа, рекомендованная интенсивность напора подачи холодной и горячей воды: 0,1-0,5 МПа. Если интенсивность напора подачи воды больше 0,5 МПа, тогда необходимо выполнить монтажную установку редукционного клапана. Температура подачи воды:

Самая низкая: 4°C; самая высокая: 90°C, рекомендованная температура подачи воды: ≤60°C, при подаче горячей воды просим не использовать пар (чтобы предотвратить ожоги). Температура окружающей среды: 0-90°C. Если она ниже 0°C, тогда смеситель может деформироваться от мороза и треснуть.

Важные указания перед монтажной установкой

- Перед монтажной установкой обязательно необходимо проверить, не был ли нанесён вред продукции при транспортировке, имеется ли полный ассортимент комплектующих деталей продукции. После монтажной установки не будет признаваться вред, нанесённый при транспортировке, или повреждение поверхностей.
- Просим соблюдать действующие местные и государственные положения по монтажной установке.
- Обязательно надо сначала основательно обмыть трубу для подачи воды, чтобы удалить из неё посторонние вещества, имеющиеся в трубопроводе. Обязательно необходимо установить фильтрующую сетку в виде фильтровального цилиндра, приложенную к лейке душа, чтобы она фильтровала посторонние загрязняющие вещества, имеющиеся в трубопроводе.
- Поскольку перед упаковыванием при выпуске с завода выполняется проверка прохождения воды, то в товаре может оставаться некоторое содержание воды, что вовсе не указывает на наличие проблемы с продукцией.
- Вслед за непрерывным обновлением и сменой версий образцов продукции в реальных частях продукции могут возникать обстоятельства несоответствия с графическим изображением, но базовые принципы монтажной установки и эксплуатации остаются одинаковыми.

Техническое обслуживание и поддержание в исправности

Во время эксплуатации продукта и его технического обслуживания принципиально необходимо обращать внимание на следующее: Просим проводить частую очистку и промывку для профилактики образования загрязняющих веществ и накипи. В отношении повседневного технического обслуживания просим использовать воду с нейтральной мылом или моющее средство для очистки и промывки поверхностей с гальваническим покрытием, ещё просим основательно насухо протирать чистые поверхности чистой мягкой тканью. Чтобы убрать стойкие и твёрдые кальциевые загрязняющие вещества, можно использовать моющее средство, содержащее лимонную кислоту. Не разрешается смешивать моющие средства два типа или большее число типов моющих средств. Просим соблюдать инструкции по использованию моющих средств! Применяемый объём моющего средства и время его действия зависят от степени загрязнения, категорически не допускается, чтобы время действия моющего средства превышало предусмотренное значение. Не разрешается использовать порошковое чистящее средство или чистящие вещества, содержащие спирт, аммиак, соль, серу, азот или фосфорную кислоту (такие как аммиачную воду, порошки для удаления грязи, средства для чистки унитаза и другие средства), чистящие инструменты или оборудования, обладающие абразивным действием, могут наносить вред поверхностям с электролитической гальванизацией. Чтобы избежать повреждения продукции, а также жалоб и споров, вызванных этим, во время использования и чистки продукции обязательно необходимо руководствоваться связанным регламентом правил.

ОСОБЫЕ ПУНКТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, НА КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Перед монтажной установкой просим внимательно прочесть настоящие особые пункты по безопасности, на которые следует обращать внимание, а также правильно проводить монтажную установку.

Предупреждение	
Запрещено	Просим не комплектовать трубой для обратного потока холодной или горячей воды. Это может привести к обстоятельствам, когда при открытии холодной воды всё-таки будет вытекать горячая вода, создавая ожоги.
	Нельзя осуществлять длительную эксплуатацию при высокой температуре подачи горячей воды, превышающей 80°C. Если осуществляется длительная эксплуатация при высокой температуре, превышающей 80°C, это может привести к сокращению срока службы смесителя и его повреждению, может возникнуть ожоги или утечка воды может привести к намоканию домашнего имущества и другим имущественным потерям.
Запрещена разборка	Просим не осуществлять разборку и переоборудование. Исключением являются пункты, записанные в настоящую письменную инструкцию. Это может привести к повреждению крана, возникновению ожога, получению травмы или утечка воды может привести к намоканию домашнего имущества или другим соответствующим имущественным потерям.
Настоятельно необходимо выполнять	Настоятельно необходимо осуществлять регулирование температуры, чтобы обеспечить выход горячей воды в соответствии с градуированной шкалой. Исходя из эксплуатационных условий, иногда могут появляться обстоятельства, связанные с выходом горячей воды не в соответствии с градуированной шкалой, приводящие к ожогу.
	Во время очистки и протирки фильтровальной сетки настоятельно просим сначала основательно закрыть запорный водяной клапан или трубопроводный главный переключатель, а затем можно отвинтить верхнюю крышку, помимо этого ещё надо убедиться в том, не могут ли сегменты запорного водяного клапана на стороне подачи горячей воды приводить к ожогу. Из-за выхода горячей воды при высокой температуре это может привести к ожогу или утечка воды может привести к намоканию домашнего имущества или другим соответствующим имущественным потерям.
Обратите внимание	
Запрещено	Просим не применять большое усилие и не ударять. Это может привести к повреждению крана, утечка воды может привести к намоканию домашнего имущества или другим соответствующим имущественным потерям.
	Просим не устанавливать в месте, где возможно замерзание. Это может привести к повреждению комплектующих смесителя, утечка воды может привести к намоканию домашнего имущества или другим соответствующим имущественным потерям.